




# DORA

Dora

Codice Arcluce **0203002S-840-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378355592****Informazioni tecniche**

<b>Sorgente:</b>	LED, 4000K, CRI>80
<b>Efficacia apparecchio:</b>	104lm/W
<b>Apparecchio:</b>	24W , 2500lm
<b>Vita utile del LED:</b>	> 30000h - L - B (Ta 25°C)
<b>Consistenza colori:</b>	< 3 SDCM
<b>Alimentazione:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Controllo:</b>	SNS
<b>Ottica:</b>	ultra diffondente 115°
<b>Colore:</b>	Bianco - 11
<b>Peso:</b>	1.3 kg
<b>Dimensioni:</b>	A: Ø 330mm B: 53mm

CE

IP54

IK08

**Apparecchio**

- Corpo e diffusore in policarbonato.
- Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV.
- Driver incorporato nell'apparecchio.
- Lunga vita utile del LED: >30000h.

**Installazione**

- Installazione a parete o a plafone.
- Installazione rapida tramite staffa, senza aprire la plafoniera.

**Norma**

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.



# DORA

Dora

Codice Arcluce **0203002S-840-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378355592**

---



## Capitolato

Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone.

Corpo e diffusore in policarbonato. Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV. Driver incorporato nell'apparecchio. Lunga vita utile del LED: >30000h.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 30000h - L - B (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 104lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a parete o a plafone. Installazione rapida tramite staffa, senza aprire la plafoniera.

Marca ARCLUCE mod. DORA