


**GEO**

orientabile - ottica bianca

Codice Arcluce **0320008A-930-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378417924****Informazioni tecniche****Sorgente:** LED, 3000K, CRI>90**Efficacia apparecchio:** 78lm/W**Apparecchio:** 8W , 620lm**Vita utile del LED:** > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)**Consistenza colori:** < 3 SDCM**Alimentazione:** 220-240V 50/60Hz**Controllo:** ON/OFF**Ottica:** diffondente 33° (orientabile 20°)**UGR:** <19**Colore:** Bianco - 11**Peso:** 0.31 kg**Foro a incasso:** Ø 75mm**Dimensioni:** A: 83mm  
B: 36mm

CE

IP20

IP23

**Apparecchio**

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Lenti LED in tecnopolimero ottico.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

**Installazione**

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio.

**Note**

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

**Norma**

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

# GEO

orientabile - ottica bianca



Codice Arcluce **0320008A-930-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378417924**



## Capitolato

Faretto da incasso orientabile per illuminazione di interni con ottica di colore nero lucido. Design ricercato e diffusione omogenea della luce, per illuminare vetrine e oggetti in esposizione. Corpo e cornice in alluminio pressofuso. Verriciatura a polvere antigiallimento stabilizzata ai raggi UV. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K. Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C). Efficacia del sistema, minimo 78lm/W. Apparecchio in classe di isolamento II. DRIVER INCLUSO. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".  
Marca ARCLUCE mod. GEO