

Scheda Tecnica Saratoga Silicone Sigillante Acetico NPBN c.p. Antimuffa

Sigillante Acetico NPBN con protezione antimuffa è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per uso universale, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Sigillante Acetico NPBN con protezione antimuffa ha un'ottima adesione a tutte le superfici non porose: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), legno, supporti verniciati. Si utilizza per sigillature di serramenti e vetri, bagni, cucine, box doccia e sanitari in genere.

APPLICAZIONE

- Si applica su superfici pulite, compatte, asciutte e sgrassate,
- Si consiglia di mascherare per un'esatta profilatura dei bordi, utilizzando nastro maschera tipo Saratoga Vernimask (da rimuovere subito dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Non verniciabile, quindi eventualmente prima verniciare, poi applicare
- Si estrude con normale pistola per silicone (manuale o ad aria compressa)
- Se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT-FILLER o plastica espansa).
- Eventuale lisciatura entro 10 minuti con spatola bagnata con acqua saponata.
- Pulizia entro 10 minuti con Saratoga Via Sil Fresco oppure con un panno pulito bagnato di solvente, quando indurito, si toglie con Saratoga Via Sil Indurito.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	Tixotropico, non cola
Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Estrudibilità	80-120 g/min
Tempo di lavorabilità*	10 min
Velocità di indurimento*	2-3 mm/24 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza a temperatura	-40/+120°C
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima
Resistenza ai raggi UV	ottima

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Trasparente	280 ml	85 407 002	30	8005860996489
Bianco RAL 9010	280 ml	85 407 003	30	8005860996496



Rev 03 del 05/04/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.