

Controllo facile e immediato, per voi e per i vostri clienti



#### Vantaggi per l'utente

- Interfaccia touch-screen** - semplifica la programmazione e la gestione della temperatura
- Controllo tramite smartphone/tablet** - per avere sotto controllo l'impianto di riscaldamento da qualunque luogo
- Programmazione in base alla posizione (geo-fencing)** aggiunge un ulteriore livello di automazione, regolando il riscaldamento della casa in base alla posizione di chi la abita
- Programmazione oraria preconfigurata e personalizzata** possibilità di scegliere tra diverse impostazioni a seconda delle esigenze (modalità "fuori casa", 7 giorni, 5+2 giorni e fino a 6 fasce orarie giornaliere)
- Funzioni di ottimizzazione** - consentono a termostato e caldaia di interagire in modo più efficiente (ad es. "Optimum Start/Stop")
- Protocolli di controllo TPI intelligenti** - assicurano che la caldaia si accenda per il tempo minimo necessario a mantenere il setpoint desiderato

#### Vantaggi per l'installatore:

- Compatibilità con dispositivi On/Off e OpenTherm, 24-230 V** - ad es. caldaie a gas, caldaie combinate e pompe di calore
- Facile integrazione** - nessun problema di inserimento negli impianti di riscaldamento esistenti
- Funzioni di configurazione e fail-safe** - direttamente accessibili sul termostato o attraverso smartphone, per semplificare il processo di installazione\*
- Segnalazione di funzionamento** - un simbolo a forma di fiamma indica chiaramente il funzionamento del termostato in una determinata fascia oraria, per facilitare la verifica durante la configurazione
- Misura della temperatura** - se necessario, può essere compensata in base alla posizione del termostato
- Connettività Wi-Fi** - collegamento diretto alla rete domestica senza ulteriori apparecchiature

\* Senza necessità di accedere all'account Lyric o al telefono del proprietario di casa.

## Un solo termostato, tante soluzioni

Con Lyric T6 in versione cablata o wireless, è possibile scegliere la soluzione di installazione o aggiornamento più adatta ad ogni situazione.



#### Lyric T6

Cronotermostato da parete, concepito per sostituire i modelli cablati esistenti.

- Soluzione semplice di montaggio a parete
- Possibile utilizzo del cablaggio del termostato precedente, con piastra opzionale a copertura di un eventuale foro più grande
- Procedura finale di installazione realizzabile attraverso smartphone (con la app Lyric) o direttamente sul termostato



#### Lyric T6R

Cronotermostato wireless, studiato per eliminare qualunque problema di installazione.

- Supporto da tavolo di ingombro ridotto (con cavo di alimentazione standard) e facilmente posizionabile
- Facile sostituzione dei ricevitori wireless esistenti, con un solo filo di collegamento alla caldaia
- Dispositivo preassociato all'installazione, con possibilità di creare una nuova associazione usando il termostato o la app
- Funzione di prova della forza del segnale wireless
- Funzione fail-safe di funzionamento della caldaia in mancanza di comunicazione
- Procedura finale di installazione realizzabile attraverso smartphone (tramite app) o direttamente sul termostato



Il modulo ricevitore wireless è stato riprogettato per semplificare il processo di installazione.

- Morsettiera di cablaggio ribaltabile, per facilitare l'accesso e l'installazione dell'interfaccia con la caldaia o la valvola di zona\*
- Montaggio diretto a parete o in scatola a parete
- Utilizzo del cablaggio esistente di un termostato cablato
- Morsetti specifici OpenTherm per la connessione a caldaie che supportano la tecnologia OpenTherm
- LED di alimentazione e segnalazione dello stato di comunicazione con la caldaia o la valvola di zona
- Forzatura del termostato e accensione della caldaia con un semplice pulsante
- Operazioni rapide di ripristino e cancellazione dell'associazione esistente



Piastra di fondo del ricevitore

\* Sia T6 che T6R hanno bisogno di un ricevitore.