

DECOLED G9



- * Alimentazione a tensione di rete.
- * Sostituzione diretta delle G9 ad alogeni.
- * Dimensione estremamente ridotta: impiegabile in apparecchi molto piccoli.
- * Assenza di calore.
- * Luce calda.
- * Accensione istantanea.
- * Consumo energetico molto basso.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	L7118
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	7 W
Attacco	G9
Corrente di lampada	0,05 A
Flusso nominale	650 LUMEN
Tonalità della luce	Luce calda
Temperatura di colore	2700 K
Apertura Fascio	270°
Diametro	21 mm
Lunghezza	71 mm
Peso	25 g

Prestazioni

Ra	>80
Durata di vita	15000 h
Classe energetica	A+
kWh/1000h	7
Equivalenza con incandescenza	51 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,53
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	P.L.I
Tempo di innesco	<0,2s
Mercurio espresso in mg	0
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE 2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3 -2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile

Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	23 x 23 x 80
Barcode Articolo	8011905862466
Imballo	10 pz