


## SERIE S17

L'S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led di alta potenza/luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile con finitura trasparente o satinata.

La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.



- Applicazioni tipiche:
- 1-Illuminazione sottopensili da cucina
  - 2-Illuminazione scenica
  - 3-Illuminazione da controsoffitto
  - 4-Illuminazione di mensole
  - 5-Illuminazione d'arredo e design

### Accessori




Articolo	Descrizione	Dimensioni lungh. mt.	Materiale	Colore	Tipo diffusore	Confezione pz.
<b>19/16405-00</b>	Profilo S17 con copertura	2	Alluminio anodizzato	Argento	Trasparente	1
<b>19/16406-00</b>	Profilo S17 con copertura	2	Alluminio anodizzato	Argento	Satinato	1
<b>19/16407-00</b>	Profilo S17 con copertura	3	Alluminio anodizzato	Argento	Trasparente	30
<b>19/16408-00</b>	Profilo S17 con copertura	3	Alluminio anodizzato	Argento	Satinato	30
<b>19/16505-00</b>	Tappo universale	-	Plastica	Grigio	-	5
<b>19/16645-00</b>	Staffa di fissaggio	-	Acciaio	Argento	-	2

### VERSIONE ECONOMICA IN CONFEZIONE MULTIPLA

Articolo	Descrizione	Dimensioni lungh. mt.	Materiale	Colore	Foto	Confezione pz.
<b>19/16404-00</b>	Profilo S17 senza copertura	2	Alluminio anodizzato	Argento	-	5
<b>19/16705-00</b>	Copertura trasparente	2	Policarbonato	-	A	5
<b>19/16715-00</b>	Copertura satinata	2	Policarbonato	-	B	5

## S17 CONTROTELAIO DA INCASSO

Controtelaio necessario per incassare in cartongesso il profilo S17. Dotato di alette laterali per appoggio e fissaggio a vite prima della rasatura. Utile e necessario per realizzare binari luminosi, wall washer a parete e in tutte quelle applicazioni ove si vuole incassare il profilo S17 con barra led luminosa. Da utilizzare necessariamente accoppiato al profilo in alluminio S17. Il controtelaio è dotato di dentini di tenuta per cui l'installazione deve avvenire prima inserendo a binario il profilo S17 nel controtelaio e poi procedere all'incasso. Dopo la rasatura, verniciatura si può procedere con l'installazione delle strisce.



Dentino di tenuta del profilo

Articolo	Descrizione	Dimensioni lungh. mt.	Materiale	Colore	Confezione pz.
<b>19/16409-00</b>	Controtelaio per profilo S17	2	Alluminio	Argento	1
<b>19/16410-00</b>	Controtelaio per profilo S17	3	Alluminio	Argento	30