

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====
Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA
SIGILLANTE ACETICO ANTIMUFFA
art.00801+00901+00802+00902+00802B+00902B
art.01001+01002+01006

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica; reticolazione di tipo "Acetica", per reazione, a temperatura ambiente, con l'umidità contenuta nell'aria (conseguente sviluppo di Acido Acetico).

IMPIEGHI

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metallo e ceramica. Idoneo per l'applicazione nei settori automobilistico, navale, igienico - sanitario, per arredamenti (bar, negozi, cucine componibili) ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vedi scheda di sicurezza

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Il silicone acetico aderisce sulla maggior parte delle superfici (es. alluminio anodizzato, vetro, ceramica). In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

MASSIMI TEMPI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Data di compilazione, gennaio 2009