

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====

Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

art.01109 ATTIV SPRAY

DESCRIZIONE

Indispensabile per sigillare accoppiamenti filettati metallo/plastica in abbinamento con IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE. ATTIV è anche indicato su filetti e raccordi metallici a basse temperature per velocizzare i tempi di sigillatura.

Modalità d'uso: spruzzare ATTIV in quantità sufficiente sul maschio e sulla femmina, lasciare evaporare il solvente, quindi applicare IDEALBLOCK o IDEALBLOCK FORTE su entrambe le parti da accoppiare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPECTTO(fuori bombola spray):

Liquido verde chiaro

ODORE:

Leggero irritante

PESO SPECIFICO:

0,8 g/ml a 20°C

PUNTO INFIAMMABILITA':

-19°C

VISCOSITA':

0,33 Pas a 20°C

SOLUBILITA':

Completamente solubile in acqua

PRESSIONE DI VAPORE:

24,7 KPa a 20°C

Data di compilazione, 24/05/2007