

**FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS**

=====  
**Via DELLE INDUSTRIE, 6**  
**26010 IZANO (CR)**  
**TEL.0373/780193 FAX 244184**  
**P.I. 02148581206**  
 =====

**Sito internet:www.fimi.net**

**Indirizzo e-mail:info@fimi.net**

## **SCHEDA TECNICA**

### **PASTA KOLMAT**

#### APPLICAZIONI

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati delle condotte di acqua fredda e calda (Pasta KOLMAT SFC e UNIVERSALE) con sfilacciature di canapa o fibre acriliche.

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati delle condotte di gas (SFC e UNIVERSALE) con o senza sfilacciature di canapa o fibre acriliche.

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati di condotte di vapore a bassa e media pressione, fino a 10 Kg/CM (HT, con sfilacciature).

Sigillatura dei giunti e raccordi filettati di condotte di ammoniaca.

Sigillatura dei giunti metallo - plastici.

#### COMPOSIZIONI

Grasso speciale con cariche di silicati.

#### CARATTERISTICHE

Tipi:	SFC	UNIVERSALE	HT
Temperature d'impiego fino a:	90°C	135°C	360°C
Alle pressioni di (senza impiego di sfilacciature):	5Kg/cm	7Kg/cm	

Durevolmente plastica, non essicca e non indurisce nel tempo.

Nessuna perdita dovuta all'essiccamento anche a barattolo aperto.

Resiste alle vibrazioni, è auto-sigillante.

Anche in seguito a leggero svitamento, la tenuta si mantiene perfetta.

Presenza in acqua: inferiore al 2%.

Nocività: nessuna.

Non sporca e non imbratta.

Colori: grigio-verde.

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

A freddo e a mano su giunti filettati.

Per l'acqua, con sfilacciature di canapa o fibre acriliche.

Per il gas, con sfilacciature di fibre acriliche, quando i filetti sono irregolari.

#### CONFEZIONI

In barattoli da ml.360 e ml.700.

Data di compilazione, 24/05/2007