

TRICOFLEX® YACHTING



- 1 Rivestimento in PVC bianco flessibile
- 2 Strati intermedi di PVC espanso
- 3 Rinforzo tessile magliato
- 4 Strati intermedi di PVC espanso
- 5 Blu tubo interno

TUBO FLESSIBILE MULTIFUNZIONALE A 5 STRATI CON RINFORZO MAGLIATO.

Rivestimento esterno in PVC molto resistente agli UV, con armatura tessile poliestere magliata e anima liscia composta da due strati.

APPLICAZIONI

Riempimento e trasporto d'acqua

SETTORI D'ATTIVITÀ

Yachting, piscina

MARCATURA

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

VANTAGGI

Flessibile e resistente. Lo strato esterno bianco lo rende particolarmente non appariscente su barche o intorno a piscine.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugelli dentellati con collare a banda. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Bianco		
						15 m	25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150		
15	21,1	3,05	25	10	135		063176	
19	26	3,5	23	9	180		063218	063263

Tamburo
80 m
063205