

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Apparecchio stagno vuoto con alloggiamento per Tubi LED T8



---

### Vantaggi del prodotto

- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Alloggiamento robusto
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

---

### Caratteristiche del prodotto

- Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione disponibile per 1 o 2 lampade LED T8
- Grado di protezione: IP65
- Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

|   |             |
|---|-------------|
| Tensione nominale                       | 220...240 V |
| Frequenza di rete                       | 50...60 Hz  |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | -           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | -           |
| Classe di sicurezza                     | IK08        |

## Dati fotometrici

|   |       |
|---|-------|
| Intensità luminosa                          | -     |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | -     |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | -     |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | -     |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 105 ° |

## DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1261.00 mm |
| Larghezza     | 103,00 mm  |
| Altezza       | 75,00 mm   |
| Peso prodotto | 1300,00 g  |



## MATERIALE &amp; COLORI

|  |                    |
|--|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio             |
| Colore della struttura                   | Grigio             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Materiale superficie che emette la luce  | Polycarbonato      |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+45 °C       |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...80 °C        |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP65               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK08               |
| Dimmable                               | No                 |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto           |
| Application environment                | IndoorIndoor       |
| With light source                      | No                 |

## Durata

|                        |   |
|------------------------|---|
| Durata L90/B10 @ 25 °C | - |
|------------------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Norme                              | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| Temperatura di superficie limitata | No                              |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                              |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi

## DOWNLOAD

| DOWNLOAD  |   |
|---|---|
|   | User instruction<br>UI_DAMP PROOF                                 |
|  | Testi per capitolati<br>DAMP PROOF HOUSING 1200 2x Lamp IP65-EN   |
|   | Declarations of conformity<br>DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65 |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|---|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075312456   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 110 mm x 1,265 mm                     | 1478.00 g  | 10.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075312463   | Cartone di spedizione<br>6     | 1,280 mm x 231 mm x 245 mm                    | 10141.00 g | 72.44 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.