

SCHEDA PRODOTTO

LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s

LEDinestra | Lampade LED tubolari



AREE APPLICATIVE

- Ideale per l'illuminazione di specchi
- Hotel, ristoranti
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Basso consumo di energia
- Buona resa dei colori

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari
- Illuminazione uniforme
- Lampade prive di mercurio
- Bulbo in vetro



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	6,00 W
Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	500
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Corrente di innesco	0,6 A
Potenza della lampada equivalente	40 W

Dati fotometrici

Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	470 lm
Indice di resa cromatica Ra	>80
Flusso luminoso nominale	470 lm

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	500,0 mm
------------------	----------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+30 °C
t° max su punto di prova Tc	50 °C

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	S14s
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Classe di efficienza energetica	A+

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRL/F-6/827-230-S14S-29/500
Numero d'ordine	LEDINESTRA40 6W

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075817777	Astuccio 1	33 mm x 50 mm x 507 mm	167,00 g	0.84 dm ³
4058075817784	Cartone di spedizione 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1680,00 g	19.00 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.