

# SCHEDA PRODOTTO

## P CLAS A 40 4 W/4000K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | Lampade LED, forma classica a goccia



### AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

### VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Bassissimo consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Non dimmerabile
- Attacco: E27
- Durata: fino a 15.000 ore
- Lampada in vetro



– Buona qualità della luce; indice di resa del colore  $R_a: \geq 80$ ; cromaticità costante

## DATI TECNICI

### Dati elettrici

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Potenza di costruzione                   | 4,00 W      |
| Potenza nominale                         | 4,00 W      |
| Tensione nominale                        | 220...240 V |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 156         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 250         |
| Frequenza di funzionamento               | 50...60 Hz  |
| Fattore di potenza $\lambda$             | > 0,40      |
| Potenza della lampada equivalente        | 40 W        |


### Dati fotometrici

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso nominale             | 470 lm        |
| Flusso luminoso caratteristico       | 470 lm        |
| Fattore manten. flus lum fine du     | 0,70          |
| Colore della luce (descrizione)      | Cool White    |
| Temperatura di colore                | 4000 K        |
| Flusso luminoso                      | 470 lm        |
| Indice di resa cromatica $R_a$       | $\geq 80$     |
| Standard Deviation of Color Matching | $\leq 6$ sdcn |
| Temperatura di colore stimata        | 4000 K        |

### Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
| Tempo innesco                 | < 0,5 s  |

### Dimensioni e peso



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 105,0 mm |
|------------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Diametro</b>      | 60,0 mm  |
| <b>Bulbo esterno</b> | A60      |
| <b>Lunghezza</b>     | 105,0 mm |

## Temperature e condizioni di utilizzo

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura ambiente</b>        | -20...+40 °C |
| <b>t° max su punto di prova Tc</b> | 54 °C        |

## Durata

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Durata nominale della lampada</b>            | 15000 h |
| <b>Durata caratteristica della lampada</b>      | 15000 h |
| <b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>    | 100000  |
| <b>Mantenimento flusso luminoso a fine vita</b> | 0,70    |

## Dati di prodotto aggiuntivi

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attacco (denominazione da norma)</b>        | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contenuto di mercurio nella lampada</b>     | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Senza mercurio</b>                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forma / finitura</b>                        | Chiaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b> | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |

## Caratteristiche

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Dimmerabile</b> | No |
|--------------------|----|

## Certificati, Norme, Direttive

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Classe di efficienza energetica</b> | A++         |
| <b>Consumo di energia</b>              | 4 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche del paese

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sistema internazionale codifica lampade</b> | DRAA/C-4-840-220-240-E27-60 |
| <b>Numero d'ordine</b>                         | LEDPCA40 4W/84              |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075287280   | Astuccio<br>1                  | 60 mm x 60 mm x 111 mm                        | 45,00 g    | 0.40 dm <sup>3</sup> |

|               |                             |                          |          |                      |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4058075287297 | Cartone di spedizione<br>10 | 315 mm x 131 mm x 126 mm | 517,00 g | 5.20 dm <sup>3</sup> |
| 4058075439610 | Astuccio<br>1               | 60 mm x 60 mm x 111 mm   | 45,00 g  | 0.40 dm <sup>3</sup> |
| 4058075439627 | Cartone di spedizione<br>10 | 325 mm x 136 mm x 126 mm | 543,00 g | 5.57 dm <sup>3</sup> |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.