

## P RF CLAS GL 60 6 W/827 E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE | Lampade LED, forma classica a globo



### Aree applicative

- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
- Perfetto per le installazioni decorative

### Vantaggi prodotto

- Lampade trasparenti con gli innovativi "filamenti" LED
- Bassissimo consumo di energia
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

### Caratteristiche prodotto

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Non dimmerabile
- Lampade prive di mercurio
- Durata: fino a 15.000 ore
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
- Classe di efficienza energetica: A++



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Potenza di costruzione                   | 6,00 W      |
| Potenza nominale                         | 6,00 W      |
| Tensione nominale                        | 220...240 V |
| Frequenza di funzionamento               | 50...60 Hz  |
| Fattore di potenza $\lambda$             | > 0,50      |
| Potenza della lampada indicata come equi | 60 W        |


#### Dati fotometrici

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Flusso luminoso nominale             | 806 lm                     |
| Flusso luminoso caratteristico       | 806 lm                     |
| Temperatura di colore                | 2700 K                     |
| Indice di resa cromatica Ra          | $\geq 80$                  |
| Colore della luce (descrizione)      | Warm White                 |
| Standard Deviation of Color Matching | $\leq 6$ sdc <sub>cm</sub> |

#### Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |
| Tempo innesco                 | < 0,5 s  |

### Dimensioni e peso



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 168,0 mm |
| Diametro         | 124,0 mm |
| Bulbo esterno    | G125     |
| Lunghezza        | 168,0 mm |

#### Durata

## Scheda prodotto

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Durata nominale della lampada            | 15000 h |
| Durata caratteristica della lampada      | 15000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento    | 100000  |
| Fattore manten. flus lum fine durata nom | 0,70    |
| Mantenimento del flusso luminoso a fine  | 0,70    |

### Dati di prodotto aggiuntivi

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)         | E27    |
| Contenuto caratt.di mercurio nella lamp. | 0,0 mg |
| Senza mercurio                           | Sì     |
| Forma / finitura                         | Chiaro |
| Smaltimento adeguato in accordo alla Dir | Sì     |

### Caratteristiche

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

### Certificati, Norme, Direttive

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Classe di efficienza energetica | A++         |
| Consumo di energia              | 6 kWh/1000h |

### Classificazioni specifiche del paese

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Sistema internazionale di codifica delle | DRAG/C-6/827-220-240-E27-124 |
| Numero d'ordine                          | PRFCLG125606W/8              |

### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto    | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899972773   | P RF CLAS GL 60 6 W/827 E27 | Cartone di spedizione 10       | 710 mm x 290 mm x 366 mm                      | 75.36 dm <sup>3</sup> | 1616.00 g  |

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.