

## LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY



Prodotto



RA  
80



20.000h



WARM UP  
TIME  
95% Φ  
ISTANTANEO



ON  
OFF  
100.000



Non Dimmerabile



ILLUMINAZIONE  
DI ACCENTO



220-240V~  
50/60Hz



-20°C +40°C

Codice Conf. / Imb.

**39.920023NM40** 10 / 50

EAN13

**8025702059837**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Modello   | Candela C35                    |
| Potenza (Pon)   | 6,5W                           |
| Potenza in Standby (Psb)  | 0W                             |
| Tensione di alimentazione                                       | 220-240 Vac - 50/60 Hz         |
| Corrente  | 41mA                           |
| Fattore di potenza  | >0.5                           |
| Fattore di sfasamento (cos φ1)                                  | 0,50                           |
| Temperatura di esercizio  | -20°C ~ +40°C                  |
| Flusso luminoso Φ360°   | 806lm                          |
| Illuminazione di accento  | non idonea                     |
| Temperatura di colore correlata                                 | 4000K                          |
| Indice di resa cromatica RA                                     | RA 80                          |
| Indice di resa cromatica R9                                     | 1                              |
| Tonalità di luce  | Bianca Naturale                |
| Coerenza dei colori   | ≤ 6SDCM                        |
| Tempo di innesco  | istantaneo (<0,5 sec)          |
| Tempo di avvio lampada Φ95                                      | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio   | 320°                           |
| Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)                               | 15000h                         |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000                         |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)              | 0.93                           |
| Fattore di sopravvivenza (SF)                                   | 0,90                           |
| Altezza   | 97mm                           |
| Larghezza   | 35mm                           |
| Profondità  | 35mm                           |
| Dimensioni  | Ø35x97mm                       |
| Materiale del corpo   | Vetro                          |
| Tipo di attacco   | E14                            |
| Dimmerabile   | No                             |
| Consumo Energetico Ponderato                                    | 7kWh/1000h                     |
| Equivalenza Watt tradizionali                                   | 60W                            |
| Coordinata cromatica (x)  | 0.381                          |
| Coordinata cromatica (y)  | 0.379                          |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)                               | 1                              |
| Metrica effetto stroboscopico (SVM)                             | 0.9                            |