

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE



Prodotto




RA
80



15.000h



WARM UP
TIME
95% Φ
ISTANTANEO



ON
OFF
100.000



Non Dimmerabile



ILLUMINAZIONE
DI ACCENTO



220-240V~
50/60Hz



-20°C +40°C



Codice Conf. / Imb.

39.920024N40

10 / 50

EAN13

8025702069966

Modello	Candela C35
Potenza (Pon)	7W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	45mA
Fattore di potenza	>0.5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso Φ360°	1055lm
Illuminazione di accento	non idonea
Temperatura di colore correlata	4000K
Indice di resa cromatica RA	RA 80
Indice di resa cromatica R9	0
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	320°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	15000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	100000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	97mm
Larghezza	35mm
Profondità	35mm
Dimensioni	Ø35x97mm
Materiale del corpo	Vetro
Tipo di attacco	E14
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	7kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	75W
Coordinata cromatica (x)	0.382
Coordinata cromatica (y)	0,380
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9