

## PUNTI LUCE SEGNA PASSO PER SCATOLA 503



Prodotto



RA  
80




25.000h



Non Dimmerabile



220-240V~  
50/60Hz



Codice Conf. / Imb.

**39.9PL5030C**

20 / 50

EAN13

**8025702044604**

Potenza (Pon)	2W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	20mA
Fattore di potenza	> 0,4
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Flusso uscente	100lm
Temperatura di colore correlata	3000K
Indice di resa cromatica R9	5
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	80° Verticale 110° Orizzontale
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	25000h
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.96
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Grado di protezione contro gli urti	IK03
Dimensioni	130x85x30mm
Dimensioni foro scatola 503	72x105x45mm
Materiale del corpo	Mascherina in tecnopolimero e corpo in policarbonato trasparente
Peso	82g
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Consumo Energetico Ponderato	2kWh/1000h