

## FARETTI LED FLOOD DA INCASSO

**IP  
20**

Prodotto



**RA  
80**



30.000h




Dimmerabile



220-240V~  
50/60Hz



-20°C +40°C



Codice Conf. / Imb.

**39.9TS034010CFND** 20 / 40

EAN13

**8025702053248**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Potenza                             | 9W  |
| Potenza in Standby (Psb)            | 0W  |
| Tensione di alimentazione           | 220-240 Vac - 50/60 Hz                                    |
| Corrente                            | 42mA  |
| Fattore di potenza                  | > 0,9   |
| Temperatura di esercizio            | da -20°C ~+40°C   |
| Flusso uscente                      | 750lm<br>(3000K)<br>800lm<br>(4000K)<br>800lm<br>(6000K)  |
| Flusso modulo Φ360°                 | 860lm<br>(3000K)<br>1000lm<br>(4000K)<br>930lm<br>(6000K) |
| Temperatura di colore correlata     | 3000K<br>4000K<br>6000K<br>Selezionabile tramite switch   |
| Tonalità di luce                    | Selezionabile Fredda / Naturale / Calda                   |
| Coerenza dei colori                 | ≤6SDCM  |
| Tempo di innesco                    | istantaneo (<0,5 sec)                                     |
| Tempo di avvio lampada Φ95          | piena luce istantanea (<1 sec)                            |
| Angolo di diffusione                | 90°   |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME)    | 30000h  |
| Fattore di sopravvivenza (SF)       | 0,90  |
| Grado di protezione contro gli urti | IK03  |
| Dimensioni                          | Ø113x58,6mm   |
| Dimensioni foro                     | Ø90-102mm   |
| Materiale del corpo                 | Corpo in Policarbonato e Schermo in Polipropilene opale   |
| Peso                                | 206g  |
| Tipo di attacco                     | Morsetti  |