

PLH 32 XE | Tassellatore SDS-plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 32 mm



- Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto 3,8 J.
- Potente motore da 900W.
- Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura.
- Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip.
- FIXTEC per una facile sostituzione degli accessori.
- Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una più lunga durata di funzionamento.
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore.

PLH 32 XE	
Cap max foratura legno (mm)	40
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura muratura (mm)	32
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.8
Equipaggiamento standard	Cavo da 4 m, impugnatura anteriore con regolatore di profondità in metallo, lubrificante, adattatore con mandrino da 13 mm a cremagliera, valigia di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	32
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	2.3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	106
Livello di pressione sonora (dB(A))	95
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Peso (Kg)	3.6
Potenza (W)	900
Velocità a carico	0 - 800
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	25
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	20