

## PD2E 22 R | Trapano a percussione a 2 velocità da 850W



- Potente motore da 850 W.
- Velocità variabile con reversibilità.
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole.
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata.
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione.
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore.
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm.

	PD2E 22 R
Cap max foratura legno (mm)	40
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	22
Coppia max (Nm)	56
Equipaggiamento standard	Impugnatura supplementare con asta di profondità
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Frequenza di percussione (colpi/min)	40,000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	109
Livello di pressione sonora (dB(A))	98
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.9
Potenza (W)	850
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	17.1
Vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	7.6