

# M18 CHX-502X | Tassellatore SDS-Plus M18 FUEL™

Article: 4933451383



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore ed eroga fino al 20% di potenza in più.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibrazione pari a 8.9 m/s<sup>2</sup>.
- Compatto ed ergonomico per un maggior comfort.

	M18 CHX-502X
Livello di pressione sonora (dB(A))	90.7
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	101.7
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	5.0
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4900
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 6 - 20
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	59 min
N.ro batterie in dotazione	2
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	8.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Codice prodotto	4933451383
Peso con il pacco batteria (kg)	3.5
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5