

M18 CAG115XPDB-O | Smerigliatrice angolare M18 FUEL™ 115mm con freno motore

Article: 4933451007



- Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 10 volte superiore e presenta fino al doppio dell'autonomia in smerigliatura.
- Cambio disco senza attrezzi grazie alla flangia FIXTEC.
- Impugnatura laterale anti-vibrazione.
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

| M18 CAG115XPDB-O | |
|--|------------------------|
| Blocco riavvio accidentale | Si |
| Capacità batteria (Ah) | - |
| Codice prodotto | 4933451007 |
| Diametro disco (mm) | 115 |
| Filettatura albero | M 14 |
| Fornibile in | - |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s ²) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s ²) | 1.5 |
| Interruttore | Interruttore a paletta |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 89.9 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 78.9 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | - |
| Profondità di taglio max (mm) | 28 |
| Tempo blocco disco (s) | < 2 |
| Tempo di ricarica batteria | - |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 |
| Vibrazioni in levigatura (m/s ²) | 1.83 |
| Vibrazioni in smerigliatura (m/s ²) | 2.11 |
| Voltaggio (V) | 18 |