

M12 FID-0 | Avvitatore ad impulsi compatto M12 FUEL™ attacco 1/4" esagonale



- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore velocità rimanendo estremamente compatto (130 mm di lunghezza).
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- Il sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità per autoforanti, per la flessibilità in diverse applicazioni.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria.
- Attacco esagonale da 1/4" con cambio bit semplice e rapido.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.

	M12 FID-0
Capacità batteria (Ah)	-
Coppia max (Nm)	147
Diametro max bullone	M14
Fornibile in	-
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	99,1
Livello di pressione sonora (dB(A))	88,1
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	12.2
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaggio (V)	12