

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====

Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

art. 04001-04, 34005/6/7

NASTRO ADES. DIELETTRICO NERO e GRIGIO PERLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

	<u>Unità di misura</u>	<u>Valore nominale</u>	<u>Metodo di test</u>
Spessore nominale	mm	0,17	CEI 15-15
Carico di rottura	Kg/cm	3.5	CEI 15-15
Allungamento	%	180	CEI 15-15
Adesione alla lastra	g/cm	100	CEI 15-15
Adesione al dorso	g/cm	100	CEI 15-15
Rigidità dielettrica	kV/mm	40	CEI EN 60454
Infiammabilità		Autoestinguente	CEI EN 60454

RACCOMANDAZIONI PER LO STOCCAGGIO E L'USO

I rotoli devono essere conservati piatti sul loro lato di taglio, nella loro confezione originale. Il prodotto deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta ed esalazioni da solvente

La temperatura di immagazzinamento deve essere tra i +10°C e i +25°C. Il prodotto deve essere usato entro 24 mesi dal ricevimento

Il nastro dovrebbe essere applicato con sufficiente tensione per assicurare un ottimo fissaggio, con un minimo di due giri e una sovrapposizione del 50%. Il giro finale dovrebbe essere avvolto con una tensione minore per prevenire l'effetto "flagging"