THR.452.S4A

MADE IN ITALY

TH452 - Pressacavo rapido co-stampato IP68

KIT

IP68

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Fissaggio del cavo (Pressacavi)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEEGLAND® - Pressacavi rapidi co-stampati IP68
Serie	TH452 - Pressacavo rapido co-stampato IP68
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Pressacavo a pannello con dado di fissaggio *• Dado di fissaggio incluso nella confezione.*
Tipo Filettatura	M25
Spessore del pannello min. - max.	1.0 mm - 4.0 mm
Numero di cavi	1
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
Dimensioni esterne	sporgenza: 30 mm

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (50m/1h)
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

INFORMAZIONI SUL CAVO

Diametro del cavo min. - max.	14.0 mm - 17.0 mm

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Pressacavo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +125°C

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 50262:1998

CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	imbustato singolarmente
Quantità confezione	5 pz/kit
Quantità scatola	50 pz
Peso	99,2 gr
Dimensioni della scatola	400 x 210 x 170

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- Guidelines Installation PDF • 753 KB

© Techno s.r.l. www.techno.it

Eventuali migliorie sul prodotto e modifiche ai dati tecnici indicati in questo documento potranno essere effettuate senza preavviso. Le immagini hanno carattere puramente indicativo. Contatta il Servizio Clienti o visita www.techno.it per conoscere gli ultimi aggiornamenti.

CERTIFICATI

- CE-TH452 DOC • 105 KB
- TEE GLAND -40 125 CA0204129
  PDF • 262 KB

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- pannello techno 07 vert 80x120 LOW
  PDF • 688 KB

© Techno s.r.l.

Eventuali migliorie sul prodotto e modifiche ai dati tecnici indicati in questo documento potranno essere effettuate senza preavviso. Le immagini hanno carattere puramente indicativo. Contatta il Servizio Clienti o visita www.techno.it per conoscere gli ultimi aggiornamenti.