

## SUPER GLASS

**NECESSARIO QUANDO IL DEPOSITO DI CALCARE O ALTRO NON SI RIMUOVE CON ACIDI O ALTRO PRODOTTO ANTICALCARE:**

utile per rimuovere dai vetri macchie, calcare, opacità ed ingiallimento, rigature leggere e piccoli graffi, depositi di smog ed inquinamento.

**Rende il vetro usato trasparente come nuovo.**

Salvo non sia lesionato in modo grave

**Il prodotto è il risultato di una miscela di diverse terre rare**

**Utile per rimuovere dai vetri macchie di varie origini come:**

- calcare su box doccia
- ossidazioni da fattori atmosferici
- ossidazioni da salsedine
- contaminanti esterni
- macchie di cemento
- piccoli segni e graffi leggeri su vetro

## SUPERGLASS

può essere applicato su tutti i supporti di **vetro**

anche su vari tipi di **metalli** senza alterarne le primarie proprietà estetiche.

Si consiglia di fare alcune prove per verificare esattamente il risultato in base al supporto su cui si applica.

**Questo prodotto non è tossico ma si consiglia l'uso di guanti per evitare secchezza della pelle e di mascherina per non inalare la polvere.**

**SUPERGLASS** viene prevalentemente usato su **vetrate continue** e su **box doccia**, dove l'utilizzo di anticalcare ed acidi non ha dato risultati o dove è necessario rimuovere segni o piccole abrasioni del vetro, migliorandone la trasparenza .

## Applicazione SUPERGLASS

per pulire e lucidare circa 1 mq di superficie con macchie in genere

mettere 15/20 g (= un cucchiaino) di prodotto sul vetro

e con una spugna leggermente umida, ma non sgocciolante di acqua(mantenendo sempre una concentrazione di crema), stendere il prodotto e strofinare fino alla completa rimozione delle macchie e dei segni.

**Superficie molto macchiata o sporca:**

**adoperare trapano elettrico a bassa velocità e procedere come segue:**

Spalmare sul centro di un platorello di spugna una quantità, proporzionata alla porzione di vetro che dobbiamo pulire, di SUPERGLASS puro.

Applicare quindi il SUPERGLASS con il platorello di spugna rotante a bassa velocità sul vetro da pulire.

E' possibile inumidire, prima dell'applicazione, il vetro stesso con pochissima acqua.

Non diluire il prodotto con acqua Eseguire movimenti rotatori lenti e regolari fino a completa distribuzione ed essiccazione del prodotto sulla superficie del vetro.

Eliminare la polvere essiccata che si è formata durante l'applicazione con un panno in cotone pulito o panno microfibra.

Se si è in presenza di vetri molto danneggiati dal tempo ed usurati, sarà opportuno ripetere l'operazione una seconda volta.



Vetro camino incrostazione

Dopo una verifica della pulizia e relativo lavaggio

A vetro asciutto e possibile applicare **TECNOCLEAN** per rendere la superficie protetta dalle contaminazioni.



Vetro pulito con **SUPERGLASS** e ulteriormente trattato con **TECNOCLEAN**

Vetri capannone prima e dopo pulizia con **SUPERGLASS**

prima



dopo

