TEXPACK®

SCHEDA TECNICA

Rev. 03 del 31/01/2015

6242
Grafitol

GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUARNIZIONI GUAR

Descrizione

È un composto speciale utilizzato per conservare le guarnizioni ed aumentare la tenuta stagna. Preserva dall'ossidazione le superfici metalliche di contatto ed aumenta la resistenza delle guarnizioni e dei premistoppa di turbine, compressori, magli, pompe, rubinetti ecc. in presenza di acqua, vapore e gas, in quanto, Grafitol, forma uno strato sottile di protezione insolubile. Deve essere spalmato uniformemente sia sulle guarnizioni che sulle parti metalliche (bulloni, viti, flange).

Applicazioni

Guarnizioni e premistoppa di turbine, compressori, magli, pompe, valvole motrici a vapore, apparecchi termici.

Confezioni	
Barattoli	500 g

Caratteristiche	
Colore	nero
Stato fisico	pastoso
Peso specifico	1,2 gr/ml
Temperatura di utilizzo	-30°C ÷ +180°C
Solubilità in acqua	insolubile
Velocità di indurimento	non indurisce
Componenti pericolosi	nessuno
Stabilità di magazzino	conservare a temperatura ambiente
Durata	rimane inalterato nel tempo

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata da DNV - UNI EN ISO 9001. I dati di questa scheda si intendono a titolo indicativo e poichè non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, a tale riguardo la società non può assumere alcuna responsabilità.

Texpack Srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) - Tel.+39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it