



- 1**
Rosone metallico, con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2**
Cavo elettrico bipolare, conduttori sez. 2x0,75mm², triplo isolamento FEP/FEP + FEP.
- 3**
Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4**
Dettaglio del sistema di fissaggio che assicura il paralume alla montatura.
- 5**
Portalamпада ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 6**
Diffusore in vetro cristallo bianco, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro composto in multistrato; cristallo-bianco-cristallo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela. Vetro senza piombo, di spessore medio 4 mm.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



CR

ELETTIFICAZIONI



DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 D1

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,05
PESO LORDO	Kg 2,7
PESO NETTO	Kg 1,2



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)