

- 1**
Montatura lampada con quota interasse fori di fissaggio a soffitto.
- 2**
Montatura in plastica verniciata bianco, con sistema di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 3**
Portalampana in plastica T°210 con attacco tipo E14.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

1x46w 230V/50HZ E14


ALTERNATIVE:

1x6w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
BALANPP G, BALANPP M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 2,5
PESO NETTO	Kg 1



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)