

- 1**  
Rosone metallico con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote interasse fori.
- 2**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**  
Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 4**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**  
3 portalampade plastici T°250 con attacco tipo E27.
- 6**  
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 5 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

### FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

### FINITURA MONTATURA



BC

### ELETRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27


#### ALTERNATIVE:

**LED** 3x10w 230V/50HZ

### ELETRIFICAZIONI LED

	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE

### DIMENSIONI



### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
16, 38 D1, 38 D2, 38, 50 D1, 50 D2

### MARCATURE:



**VOLUME** Mc 0,21  
**PESO LORDO** Kg 20,3  
**PESO NETTO** Kg 15,8



### QRCODE

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)