

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1**
Rosone metallico con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori di fissaggio.
- 2**
3 cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 3**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4**
Montatura metallica con sistema di aggancio al vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un perno che dirige 3 lame a contatto con la superficie interna del vetro bloccandolo.
- 5**
2 portalampade metallici T°300 con attacco tipo E27.
- 6**
Diffusore in vetro cristallo bianco satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 2x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 2x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED G 20,5W 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
36 D1, 36 D2, 36, 53 D1, 53 D2, 80 D1, 80

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 8,8
PESO NETTO	Kg 6,3



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)