

- 1** Rosone metallico con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori di fissaggio.
- 2** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3** Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 4** Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5** 5 portalampade plastici T°250 con attacco tipo E27.
- 6** Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 5 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTRIFICAZIONI

► E27 5x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 5x10w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
36 D1, 36 D2, 36, 53 D1, 53 D2, 53, 80 D1

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,47
PESO LORDO	Kg 23
PESO NETTO	Kg 18



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)