

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1**
Rosone metallico con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2**
Cavo elettrico tripolare in FEP + silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**
Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo lucido soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**
Portalampana in metallo con attacco tipo E27.
- 6**
Montatura composta da più elementi metallici con sistema di aggancio al vetro tramite 3 componenti filettati che ne sorreggono il peso.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTRIFICAZIONI

► E27 1x100w 230V/50HZ E27

ELETTRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 GD1, G, PD1, PD2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 6,9
PESO NETTO	Kg 3,2



QR CODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)