




1
Rosone in plastica trasparente con componentistica a soffitto e relative quote di interasse fori di fissaggio.

2
Cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.

3
Montatura in plastica finitura verniciato bianco, composta da leva che dirige 3 lame per bloccaggio vetro e un coperchio in appoggio.

4
Portalampada in plastica T° 250 con attacco tipo E14.

5
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Il colore non è verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTRIFICAZIONI

► E14 1x46w 230V/50HZ E14


ALTERNATIVE:

LED 1x6w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED E 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED E 8,5W 4.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED E 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE
LED E 8,5W DIM 4.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto

18 D1, 18 D2, 27 D1, 27 D2, 27 GD1, GD1IO, G, G IO, MD1, MD1IO, M, M IO, PD1, PD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,02
PESO LORDO	Kg 1
PESO NETTO	Kg 0,5



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)