

Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.

2

Cavo in acciaio inox antipiega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.

3

Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

4

Montatura in ferro finitura nichel satinato con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superfice interna del vetro. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.

5

Portalampade in metallo T $^{\circ}$ 300 con attacco tipo E27.

6

Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



вс

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

► E27 ← 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

LED = 1x10w 230V/50HZ

1x15w 230V/50HZ


1x15w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED F

LED F

LED F 15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED 17,5W DIM 3,000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED 17,5W DIM 4,000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto 18 D1, 18 D2, 18, 27 D1, 27 D2, 27, GD1, GD110, G, G IO, MD1, MD110, M, M IO, PD1, PD2

MARCATURE:



 VOLUME
 Mc 0,11

 PESO LORDO
 Kg 5,44

 PESO NETTO
 Kg 2,89

LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE

LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE



QRCODE per download

disegno 2D (file DWG) disegno 3D (file EASM_IGES) istruzioni montaggio (file PDF)