


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1**  
Quote di interasse dei fori di fissaggio a soffitto.
- 2**  
Cavo elettrico bipolare in FEP + FEP, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**  
Dettaglio aggancio del vetro senza fori e senza viti a vista.
- 4**  
13 portalampade ceramici T° 270 con attacco tipo G9.
- 5**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC/RI



CR/RI

**ELETTRIFICAZIONI**

► ALO ➡ 13x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**

ES ➡ 13x9w 230V/50HZ

LED ➡ 13x8w 230V/50HZ

**FINITURA MONTATURA**



AS




BC



NI

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
12 S, 12, 15 S, 15, 18 S, 18, 9 S, CHA, CUB, FC, LIN, PEAA, PEAB, PEAC, PEAD, R55, R60, RC, SUR

**MARCATURE:**



VOLUME Mc 0  
PESO LORDO Kg 0  
PESO NETTO Kg 0



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)