

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► **ALO**

- 1** Rosone in ferro con relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2** Componente di fissaggio vetri a soffitto. Composto da saliscendi per regolarne l'altezza.
- 3** Componente per alloggiamento e bloccaggio cavo di acciaio.
- 4** Cavo elettrico tripolare setato in silicone+silicone, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 5** Montatura in ferro composta da corpo centrale per alloggiamento cablaggi e asta rigida.
- 6** 12 portalampade ceramici T° 270 con attacco tipo G9.
- 7** Sistema semplice e pratico di assemblaggio lampada. Mediante l'utilizzo di ghiera in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 8** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Particolare "costolatura" interna del vetro creata da uno stampo con lame. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 9** Cavi in acciaio inox antipiega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.

### FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/SF      FU      TO

### ELETTRIFICAZIONI


► **ALO** ➡ 12x60w 230V/50HZ G9

### FINITURA MONTATURA



C-G      N-N

### DIMENSIONI



### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 18 P, 24 P, 36 P, 6 P, D14P, D20P, D26P, L6, L9, R12, R24, R3, R6, G, M, P

### MARCATURE:



**VOLUME**      Mc 0,42  
**PESO LORDO**      Kg 28  
**PESO NETTO**      Kg 17



### QRCODE

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)