

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1**
Rosone in ferro con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2**
Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 3**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4**
Vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano realizzato grazie alla tecnica delle murrine. Vetro senza piombo, spessore minimo 4mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**
3 portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 6**
Montatura in ferro finitura nichel satinato con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/MU

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

ES 3x23w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED G 20,5W 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 16, 25 D1, 25 D2, 25, 35C D1, 35C D2, 35C, 45C D1, 45C D2, 45C, 60 D1, 60 D2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,81
PESO LORDO	Kg 15
PESO NETTO	Kg 11,6



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)