

- 1**
Rosone in ferro con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**
Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 4**
Montatura in ferro finitura nichel satinato con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 5**
Portalampana in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 6**
Vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano realizzato grazie alla tecnica delle murrine. Vetro senza piombo, spessore minimo 4mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/MU

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

ES 1x23w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w	230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
16, 25 D1, 25 D2, 25, 35C D1, 35C D2, 45C D1, 45C D2, 45C, 60 D1, 60 D2, 60

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 7,8
PESO NETTO	Kg 5,6



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)