

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27


- 1**
Rosone in ferro, finitura bianca, per il passaggio del cavo elettrico e del cavo d'acciaio con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote di interesse fori.
- 2**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente con doppio isolamento, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**
Cavo in acciaio inox antipiega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro composto in multistrato; cristallo-bianco-cristallo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela. Vetro senza piombo, di spessore medio 4 mm. Il vetro viene soffiato all'interno della gabbia in tondino in acciaio inox finitura brunita.
- 5**
Dettaglio del sistema di fissaggio del vetro alla montatura costituito da un trivio filettato da inserire all'interno della bocca del vetro. Su questo componente si avvitano tre perni di bloccaggio filettati.
- 6**
Portalampana in plastica T°250 con attacco tipo E27.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/LU

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


LED 1x10w 230V/50HZ

ES 1x23w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
GD1, GD2, G, MD1, MD2, PD1, PD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 8,2
PESO NETTO	Kg 5,7



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)