Scheda Tecnica

CODICE 11313

MEX 100/4" LL 1S

Aspiratori elicoicentrifughi da muro





Certificazioni

(€ ce

ccc (m

EAC.

TK OKCA


CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052
Diametro Nominale Condotto (mm)	100
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	45
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,6
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50

Tensione (V)	220-240
Portata max alla max vel. (l/s)	25
Portata max alla max vel. (m³/h)	90
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4
Pressione max alla max vel. (Pa)	39,23
Pressione Sonora Lp in campo libero	26,9
[dB(A)] 3 m max vel.	
RPM max	2175

Dimensioni



Dimensione A (mm)	173
Dimensione B (mm)	173
Dimensione C (mm)	126
Dimensione D (mm)	Ø 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	50
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	Ø 3,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11313

MEX 100/4" LL 1S


Aspiratori elicoicentrifughi da muro



Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all'invecchiamento Portata massima 90 m3/h riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
 • Diametro nominale 100 mm
- Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale
- Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.

Curve



PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY Pre Sales: prevendita@vortice-italy.com After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND Sales Dept: sales@vortice.ltd.uk Technical Dept: technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com