

# PROFESSIONAL MODULAR LINE

componenti assemblabili IP44 - pronti per l'assemblaggio  
includono guaine isolanti termoretraenti



Novità



Art. **M-XLF** cavo di alimentazione IP44  
lunghezza 150 cm - con spina IP44 e connettore  
femmina IP44. Carico massimo 1500W



Art. **M-LEDXLF** cavo di alimentazione IP44  
per sistemi decorativi l.e.d. - lunghezza 150 cm  
con spina IP44, convertitore di corrente AC/DC e  
connettore femmina IP44. Carico massimo 450W



Art. **M-ACDC** convertitore di corrente  
alternata-continua IP44 - lunghezza 50 cm  
prolungabili con connettori maschio e femmina IP44.  
Carico massimo 450W



Art. **M-EC1** cavo prolunga IP44  
lunghezza 100 cm - con connettori  
maschio e femmina IP44.  
Carico massimo 1500W



Art. **M-EC2,5 / M-EC5** cavo prolunga IP44  
lunghezza 250 / 500 cm - con connettori  
maschio e femmina IP44.  
Carico massimo 1500W



Art. **M-E27C50** connettore per lampade E27  
lunghezza 50 cm, con connettore IP44



Art. **M-GT** guaina termoretraente  
lunghezza 7 cm



379

CONFEZIONE scatola + etichetta identificativa 



CONNETTORE  
MASCHIO

CONNETTORE  
FEMMINA



<b>M-XLF B</b> Cod. ordine <b>10581</b> 40/10 pz.  8 024199 010581	<b>M-XLF N</b> Cod. ordine <b>19089</b> 40/10 pz.  8 024199 019089	<b>M-LEDXLF B</b> Cod. ordine <b>15531</b> 40/10 pz.  8 024199 015531	<b>M-ACDC B</b> Cod. ordine <b>21907</b> 50/10 pz.  8 024199 021907	<b>M-EC1 B</b> Cod. ordine <b>18594</b> 30/10 pz.  8 024199 018594	<b>M-EC1 N</b> Cod. ordine <b>26902</b> 30/10 pz.  8 024199 026902
<b>M-EC2,5 B</b> Cod. ordine <b>15623</b> 20/10 pz.  8 024199 015623	<b>M-EC2,5 N</b> Cod. ordine <b>26919</b> 20/10 pz.  8 024199 026919	<b>M-EC5 B</b> Cod. ordine <b>00407</b> 20/10 pz.  8 024199 000407	<b>M-E27C50 B</b> Cod. ordine <b>22027</b> 40/10 pz.  8 024199 022027	<b>M-GT B</b> Cod. ordine <b>22041</b> 200/20 pz. <b>BIANCO</b>  8 024199 022041	<b>M-GT V</b> Cod. ordine <b>22058</b> 200/20 pz. <b>VERDE</b>  8 024199 022058